

Luftreiniger mit Befeuchtungsfunktion

UA-KIL60E-W

Plasmacluster-Ionentechnologie sorgt für saubere und gesunde Luft in Räumen bis 50 m²



Der Sharp Luftreiniger UA-KIL60E-W sammelt wirksam Staubpartikel, krankmachende Bakterien, Viren oder Keime – und das dank der kraftvollen Luftansaugung, der einzigartigen Zirkulation und der hocheffizienten HEPA H13-Filter.

Dieses Modell ist ein effizienter Plasmacluster-Ionengenerator Ion 25000 mit Befeuchtungsfunktion und geht mit positiv und negativ geladenen Ionen sicher und auf natürlichem Weg gegen ungesunde und unliebsame Luftverschmutzungen vor. Bei besonders abgestandener Raumluft sorgt die „Ionendusche“ in 60 Minuten für eine intensive Luftreinigung – und eine merkliche Verbesserung schon nach kurzer Zeit.

Der UA-KIL60E-W bietet einen automatischen Reinigungs- und Befeuchtungsmodus, der für eine optimale Luftqualität sorgt, sodass Sie nicht aktiv in die Steuerung eingreifen brauchen. Dank Temperatur-Sensoren wird die Luftfeuchtigkeit laufend angepasst, das sorgt für ideale Raumbedingungen. Außerdem registrieren weitere Sensoren die Feinstaub-Konzentration im Raum oder reagieren auf mögliche störende Gerüche – und passen die Arbeitsgeschwindigkeit des Ventilators an. Damit Sie unbeschwert druchatmen können.

Highlights

- Abtöten von Bakterien, Viren, Allergenen, Schimmelpilzen
- Entfernt Gerüche und elektrostatische Aufladungen
- Verbessert die Hautfeuchtigkeit durch integrierte Luftbefeuchtungsfunktion
- Effiziente Luftreinigung dank 3 Filterstufen und perfekte Luftzirkulation durch 20° Rückluftauslass
- Staubsensor zur automatischen Einstellung des Luftzugniveaus (5 Sensoren)
- Ionendusche-Modus/PCI-Spot-Modus
- 6 Modi und 3 Spezial-Modi
- Befeuchtungsleistung 660 ml/h
- Nutzfläche ca. 50 m²

SHARP
Be Original.

Technische Daten

Modell	UA-KIL60E-W
Ionisation	Plasmacluster-Ionentechnologie (positive und negative Ionen)
PCI-/Ionenfunktion	PCI / 25000
Anzahl Modi	6 (intelligent/regnerisch/Pollen/max./med./niedrig) + 3 Spezial-Modi (auto, Clean ION Shower, Spot Mode)
Filterstufen	3 (Vorfilter, Geruchsfilter, HEPA-Filter)
Befeuchtungsleistung	660 ml/h
Tankkapazität	3,6 l
Nutzfläche	ca. 50 m ²
Luftstrom	90–408 m ³ /h
Geräuschpegel	20–51 dB
Stromverbrauch	5,5 – 61 W (Stand-by: 1,2 W)
Rücklufteinlass/-auslass	um 20° gebogen (rückseitig)
Farbe Kunststoffgehäuse	weiß
Sensoren	PM2.5, Staubsensor zur automatischen Einstellung des Luftzugniveaus, Geruchssensor, Feuchtigkeitssensor, Temperatursensor, Lichtsensor
sonstiges	Staubpegelanzeige, Timer-Funktion, Kindersicherung
Leistungsbedarf	AC 220–240 V ~ 50/60 Hz
Abmessungen (B x T x H)	400 x 339 x 686 mm
Gewicht (ca.)	10,8 kg
Zubehör	Plasmacluster Ion Generating Unit UZ-C90M, HEPA-Filter UZ-HD6HF, Deo-Filter UZ-HG6DF, Befeuchtungsfiter UZ-KIL8MF



Integriertes Filtersystem



Einfache Bedienung



DESIGN
AWARD
2021



Stand: 08/21 | Art. UA-KIL60E-W

Alle Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. © Sharp Corporation. Alle Warenzeichen sind anerkannt. E&OE.

SHARP BUSINESS SYSTEMS
DEUTSCHLAND GMBH
Industriestraße 180, D-50999 Köln
Tel.: +49 2236 323 100
www.sharp.de

SHARP
Be Original.